

| IBC04 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE | IBC04 |
|--|-------------------------|-------|
| Los GRG (IBC) siguientes están autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las secciones 4.1.1 , 4.1.2 y 4.1.3 : | | |
| GRG (IBC) de metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N). | | |

| IBC05 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE | IBC05 |
|---|-------------------------|-------|
| Los GRG (IBC) siguientes están autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las secciones 4.1.1 , 4.1.2 y 4.1.3 : | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) GRG (IBC) de metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N); 2) GRG (IBC) de plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2); 3) GRG (IBC) compuesto (11HZ1, 21HZ1 y 31HZ1). | | |

| IBC06 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE | IBC06 |
|---|-------------------------|-------|
| Los GRG (IBC) siguientes están autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las secciones 4.1.1 , 4.1.2 y 4.1.3 : | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) GRG (IBC) de metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N); 2) GRG (IBC) de plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2); 3) GRG (IBC) compuesto (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 y 31HZ1). | | |
| Disposición suplementaria: | | |
| En el caso de sólidos que puedan licuarse durante el transporte véase 4.1.3.4. | | |
| Disposición especial de embalaje: | | |
| B12 Para el nº ONU 2907, los GRG (IBC) deben satisfacer el nivel de prueba del grupo de embalaje II. Los GRG (IBC) que satisfagan el nivel de prueba del grupo de embalaje I no deben utilizarse. | | |

| IBC07 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE | IBC07 |
|---|-------------------------|-------|
| Los GRG (IBC) siguientes están autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las secciones 4.1.1 , 4.1.2 y 4.1.3 : | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) GRG (IBC) de metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N); 2) GRG (IBC) de plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2); 3) GRG (IBC) compuesto (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 y 31HZ1); 4) GRG (IBC) de madera (11C, 11D y 11F). | | |
| Disposiciones suplementarias: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. En el caso de sólidos que puedan licuarse durante el transporte véase 4.1.3.4. 2. Los revestimientos de los GRG (IBC) de madera deben ser estancos a los pulverulentos. | | |